

# Spice

Elegante, robusto e  
semplice all'uso

**ITAL**  
*Retail*



## Registratore omologato per trasmissione telematica dei corrispettivi

**Spice** è il registratore di cassa che coniuga il design innovativo alla estrema semplicità d'uso. La tastiera meccanica a 56 tasti è completamente personalizzabile con singole e doppie funzioni e grazie ai 14 tasti reparto di default consente di configurare in maniera ottimale il registratore di cassa.

I display grafici LCD di dimensioni maggiori rispetto ai modelli standard sono dotati di ottimo contrasto per garantire la migliore leggibilità. La personalizzazione del messaggio scorrevole consente all'operatore di pubblicizzare la propria attività nel momento di vendita.

**Spice** incorpora una stampante termica veloce e affidabile garantendo la rapida emissione degli scontrini e un'ottima qualità di stampa.

Grazie ad un'altissima definizione è possibile inserire loghi d'intestazione e di fine scontrino, per rendere più incisivi i messaggi promozionali.

Quattro porte di comunicazione offrono la possibilità di connettere un'ampia gamma di periferiche quali scanner, bilance e di interfacciarsi a PC per utilizzare tutte le potenzialità dei più diffusi software gestionali.



## Gestione fatturazione differita

Garantisce la gestione degli scontrini a credito con fatturazione differita per un massimo di 100 clienti presenti in anagrafica.

## Memoria fiscale

Consente una lunga durata della vita del registratore grazie ad una capiente memoria da **2500 chiusure giornaliere**.

# Spice

## Prestazioni e specifiche tecniche

- Visualizzazione del contenuto del DGFE su PC tramite collegamento alla porta USB
- Cambio automatico ora legale/solare attivabile
- Ce Fiscal RX Configurator per la programmazione della cassa
- Gestione del fondo cassa e dei prelievi di cassa
- Stampa rapida della copia scontrino
- Gestione e stampa delle statistiche di vendita
- Omologato per emissione di fattura su scontrino e scontrino negativo (nota di credito)
- Gestione degli scontrini a credito con fatturazione differita fino a 100 clienti già presenti in anagrafica
- Funzione emissione scontrino parlante
- Funzione emissione scontrino regalo
- Messaggio scorrevole e di cortesia programmabile
- Loghi grafici in testa e coda scontrino
- Gestione icone periodiche su stampe
- Memoria fiscale da 2.500 chiusure giornaliere
- Giornale di fondo elettronico MMC 1 M di righe
- 50 reparti programmabili di cui 14 di default in tastiera
- Gruppi reparti per statistiche
- Fino a 100 clienti a credito in anagrafica
- 10 forme di pagamento personalizzabili
- 6 modificatori conto
- 5 aliquote IVA programmabili
- Protocolli di comunicazione Custom, Custom DLL, Fasy Xon/Xoff, Custom Xon/Xoff
- Programmazione intestazione su 9 righe fino a 38 caratteri per linea

Rivenditore autorizzato

**ITAL**  
*Retail*  
www.italretail.it

**ITALRETAIL s.r.l.**

Via del Paracadutista, 11  
42122 REGGIO EMILIA  
Tel. 0522 23.20.60  
Fax 0522 27.73.60


Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche. Dettagli, descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.

### Tastiera



- Tastiera integrata alfanumerica a 56 tasti
- Completamente configurabile tramite Ce Fiscal RX Configurator, oppure direttamente dalla tastiera del misuratore fiscale

### Display



- Display integrati operatore e cliente LCD a retroilluminazione blu regolabile di dimensioni maggiori rispetto ai modelli standard: 2 righe x 20 caratteri (132x29px)

### Stampante



- Singola stazione di stampa termica
- Sistema "Easy Loading" per cambio rotolo semplificato
- Sensore di fine carta
- Testina termica MTBF: 100 Km
- Larghezza carta: 57 +/- 1 mm
- Velocità di stampa: 130 mm/sec
- Risoluzione stampa: 203 dpi

### Interfacce e Alimentazione



- 2 x RS232 per collegamento: scanner seriali, PC e bilance
- 1 x USB per collegamento a PC
- 1 x Ethernet per collegamento: PC e software gestionali
- 1 x porta apertura cassetto 6 Volts
- 1 x MMC Slot
- Alimentatore da rete: switching esterno AC: 100-240V / DC: 9V-4,44A 40 W

### Dimensioni



- Dimensioni:  
290 (L) x 300 (P) x 130 (H) mm